





Listino ricambi e accessori ENERGIE ALTERNATIVE

Spare parts and accessories ALTERNATIVE ENERGY


ANODO DI MAGNESIO *MAGNESIUM ANODE*

	Codice Code	Caratteristiche Features	Abbinabile con <i>Combined with</i>					€
			NS	SECX	CAL	CMAK	SOL	
	ANDCEA06	Ø 1"1/4 x 400 mm 150÷1500 lt.	✓	✓	✓	✓	✓	81
	ANDCEA04	Ø 1"1/4 x 900 mm 2000÷5000 lt.	✓	✗	✗	✗	✗	107


KIT ANODO/I DI MAGNESIO + TESTER *MAGNESIUM ANODE/S + TESTER KIT*

	Codice Code	Caratteristiche Features	Abbinabile con <i>Combined with</i>					€
			NS	SECX	CAL	CMAK	SOL	
	KITCEA04	1 pz. Ø 1"1/4 x 400 mm 300÷800 lt.	✓	✓	✗	✓	✗	102
	KITCEA06	2 pz. Ø 1"1/4 x 400 mm 1000÷1500 lt.	✓	✓	✗	✗	✗	181
	KITCEA08	2 pz. Ø 1"1/4 x 900 mm 2000÷5000 lt.	✓	✗	✗	✗	✗	277


ANODO/I CORRENTE IMPRESSA *IMPRESSED CURRENT PROTECTION*

	Codice Code	Caratteristiche Features	Abbinabile con <i>Combined with</i>					€
			NS	SECX	CAL	CMAK	SOL	
	KITACIO1	300÷800 lt.	✓	✗	✗	✗	✗	429
	KITACIO2	1000÷1500 lt.	✓	✗	✗	✗	✗	567
	KITACIO3	2000÷5000 lt.	✓	✗	✗	✗	✗	688


SCAMBIATORE ESTRAIBILE ACCIAIO INOX *REMOVABLE STAINLESS STEEL HEAT EXCHANGER*

	Codice Code	Caratteristiche Features	Abbinabile con m ² <i>Combined with m²</i>										€	
			0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10		
	UX075	0.75 m ² - Dn 300 - 16 fori holes												440
	UX1	1.00 m ² - Dn 300 - 16 fori holes												488
	UX15	1.50 m ² - Dn 380 - 19 fori holes												843
	UX2	2.00 m ² - Dn 380 - 19 fori holes												1.007
	UX3	3.00 m ² - Dn 380 - 19 fori holes												1.272
	UX4	4.00 m ² - Dn 430 - 22 fori holes												1.871
	UX5	5.00 m ² - Dn 430 - 22 fori holes												2.147
	UX6	6.00 m ² - Dn 430 - 22 fori holes												2.533
	UX8	8.00 m ² - Dn 430 - 22 fori holes												3.350
	UX10	10.00 m ² - Dn 430 - 22 fori holes												3.795


KIT GUARNIZIONI, BULLONI, ISOLATORI *KIT OF GASKET, BOLTS, INSULATORS*

	Codice Code	Caratteristiche Features	Abbinabile con m ² <i>Combined with m²</i>										€	
			0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10		
	KITGBIO1	Dn 300 - 16 fori holes	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	66
	KITGBIO2	Dn 380 - 19 fori holes	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	92
	KITGBIO3	Dn 430 - 22 fori holes	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	130


TESTATA ZINCATA *GALVANISED HEADER*

	Codice Code	Caratteristiche Features	Abbinabile con m ² <i>Combined with m²</i>										€	
			0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10		
	TZ01	Dn 300 - 16 fori holes	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	116
	TZ02	Dn 380 - 19 fori holes	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	170
	TZ03	Dn 430 - 22 fori holes	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	175

QUADRO DI COMANDO ELETTRONICO ELECTRONIC CONTROL PANEL KIT

	Codice Code	Caratteristiche Features	Abbinabile con Combined with					€
			NS	SEC	CAL	CMAx	SOL	
	2301015	Kit completo Complete kit	✓	✗	✗	✗	✗	260
	SC01	Scheda elettronica Electronic board	✓	✗	✗	✗	✗	191
	SND01	Sonda temp. NTC NTC temp. probes	✓	✗	✗	✗	✗	58

**RESISTENZE ELETTRICHE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL ELECTRIC HEATERS**

	Codice Code	Caratteristiche Features	€
		0409057	2Kw - 1 1/4" - 300mm - 230 V
	0409058	3Kw - 1 1/4" - 370mm - 230 V	143
	0409059	4Kw - 1 1/4" - 370mm - 230 V	148
	0409060	4Kw - 2" - 620mm - 380 V	201
	0409061	5Kw - 2" - 620mm - 380 V	207
	0409062	6Kw - 2" - 730mm - 380 V	223
	0409063	7Kw - 2" - 730mm - 380 V	228
	0409064	8Kw - 2" - 730mm - 380 V	233
	0409065	9Kw - 2" - 730mm - 380 V	254
	0409066	10Kw - 2" - 920mm - 380 V	286
	0409067	12Kw - 2" - 920mm - 380 V	302


Resistenza elettrica con protezione IP40.

Termostato di sicurezza regolabile con protezione IP55.

Electric heater with IP40 protection.

Security thermostat with IP55 protection.

**RESISTENZE ELETTRICHE IN ACCIAIO INOX
CON TERMOSTATO
STAINLESS STEEL ELECTRIC HEATERS WITH THERMOSTAT**

	Codice Code	Caratteristiche Features	€
		0409068	2Kw - 1 1/4" - 300mm - 230 V
	0409069	3Kw - 1 1/4" - 370mm - 230 V	292
	0409070	4Kw - 1 1/4" - 370mm - 230 V	297
	0409071	4Kw - 2" - 620mm - 380 V	376
	0409072	5Kw - 2" - 620mm - 380 V	387
	0409073	6Kw - 2" - 730mm - 380 V	408
	0409074	7Kw - 2" - 730mm - 380 V	419
	0409075	8Kw - 2" - 730mm - 380 V	429
	0409076	9Kw - 2" - 730mm - 380 V	435
	0409077	10Kw - 2" - 920mm - 380 V	451
	0409078	12Kw - 2" - 920mm - 380 V	461